

AQUA ÖL holzSpezi



1 PRODUKTBESCHREIBUNG

Wasserbasiertes Pflegeöl auf natürlicher Basis zur Erstpflege und Auffrischung aller geölten Holz- und Korkfußböden. Verleiht dem Boden eine angenehme seidenmatte Optik. Die regelmäßige Reinigung des aufgefrischten Holz- oder Korkfußbodens mit **holzSpezi Holz Seife**, wird vereinfacht. Bietet optimalen Schutz.

2 ANWENDUNGSBEREICH

Werkseitig und handwerklich geölte Holz- und Korkfußböden. Belagsspezifische Pflegeanleitungen beachten. Nicht geeignet für weiß-pigmentierte Oberflächen.

3 ANWENDUNG

Zur Bauschlussreinigung und bei leichten Verschmutzungen vorab den Holz- oder Korkfußboden mit **holzSpezi Holz Seife** in Kombination mit grünem Pad reinigen. Bei starken Verschmutzungen oder Laufstraßen, vorab eine Intensivreinigung mit **holzSpezi Intensivreiniger**, im Verhältnis 1:1 bis 1:3 in Wasser verdünnt, und einem grünem Pad durchführen.

Nach vollständiger Trocknung der Oberfläche erfolgt die Einpflege bzw. Auffrischung mit H2Oil. Vor Gebrauch das H2Oil sorgfältig aufschütteln. Anschließend unverdünnt mit einem trockenen Wischwiesel oder einem trockenen, flusenfreien Breitwischmopp in einem gleichmäßigen dünnen Film auf den gründlich gereinigten Boden auftragen. Fläche vor Benutzung mindestens 12 Stunden, geeigneter Weise jedoch über Nacht, trocknen lassen.

Hinweise:

- Bei Auftrag starke Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden
- Fußbodenheizung vorher abstellen
- Den verwendeten Wischmopp direkt nach Gebrauch sorgfältig mit klarem Wasser ausspülen und anschließend mit Reinigungslösung (z.B. Intensivreiniger) gründlich auswaschen

4 VERBRAUCH

Ca. 20-25 g/qm pro Auftrag je nach Saugverhalten der Oberfläche. (Reichweite: 40 – 50 m²/l)

5 TROCKENZEIT

12 Stunden bzw. über Nacht (bei 20 °C, 50% relativer Luftfeuchte, Luftwechsel).

Niedrige Temperaturen, erhöhte Luftfeuchtigkeit und schlechte Lüftung können die Trockenzeit nachhaltig verlängern.

6 LAGERUNG

Vor Frost schützen. Kühl und trocken lagern. Haltbarkeit 24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde ab Herstellungsdatum. Reinigungsmittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

AQUA ÖL holzSpezi



7 TECHNISCHE DATEN

Enthält CHLOROMETHYLISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, BRONOPOL, Duftstoffe, Leinöl-Komponente, Pflegekomponenten, Lösemittel.

GISCODE: GE10

ADR/RID: kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

CLP: nicht kennzeichnungspflichtig. EUH208 Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2 Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Auch bei Verwendung schadstoffarmer Produkte die üblichen Vorsichtsmaßnahmen einhalten. Von Kindern fernhalten. Restentleerte Gebinde können mit dem Hausmüll bzw. der Wertstoffsammlung entsorgt werden.

8 BESONDERE HINWEISE

- Reinigungstextilien, die Produktreste von H2Oil enthalten, können sich beim Trocknen im Fall einer Wärmestauung selbst entzünden. Reinigungstextilien daher nach Gebrauch sorgfältig auswaschen oder offen ausgebreitet trocknen lassen.

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Herausgabe dieser Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.